



KBD 15 - 35+

| | | | |
|--------|--|-------------|---------------------|
| 1.1 | Producent | | KION BAOLI |
| 1.2 | Producentens typebetegnelse | | KBG 35+ |
| 1.3 | Drivmiddel: el, diesel, benzin, drivgas | | Gas/Hybrid |
| 1.4 | Operatørtype: manuel, fodgænger, stående, siddende, ordreplukker | | Siddende |
| 1.5 | Nominel kapacitet*/Nominel belastning | Q (t) | 3.5 |
| 1.6 | Lastcenterafstand | c (mm) | 500 |
| 1.8 | Lastafstand, drivakselmidte til gaffel | x (mm) | 484 |
| 1.9 | Akselafstand, drivakselmidte til gaffel | y (mm) | 1700 |
| 2.1 | Arbejdsvægt | Kg | 4680 |
| 2.2 | Aksellast, lastet front/bag | Kg | 7180/1000 |
| 2.3 | Aksellast, ubelastet front/bag | Kg | 1550/3130 |
| 3.1 | Dæk: massiv gummi, superelastisk, pneumatisk, polyurethan | | PN |
| 3.2 | Dækstørrelse, front | | 28x9-15-14PR |
| 3.3 | Dækstørrelse, bag | | 6,50-10-10PR |
| 3.6 | Trædeflade, front | b10 (mm) | 1000 |
| 3.7 | Trædeflade, bag | b11 (mm) | 970 |
| 4.1 | Tilt af mast/gaffelvogn frem/tilbage | α/β (°) | 6/12 |
| 4.2 | Højde, med sænket mast | h1 (mm) | 2230 |
| 4.3 | Fri løft | h2 (mm) | 145 |
| 4.4 | Løft | h3 (mm) | 3000 |
| 4.5 | Højde, med udskudt mast | h4 (mm) | 4273 |
| 4.7 | Højde på beskyttelse (kabine) | h6 (mm) | 2108 |
| 4.8 | Sædehøjde/ståhøjde | h7 (mm) | 1085 |
| 4.12 | Koblingshøjde | h10 (mm) | 300 |
| 4.19 | Samlet længde | l1 (mm) | 3880 |
| 4.20 | Længde til gaffelflade | l2 (mm) | 2810 |
| 4.21 | Samlet bredde | b1/b2 (mm) | 1296 |
| 4.22 | Gaffeldimensioner ISO 2331 | s/e/l (mm) | 50/125/1070 |
| 4.23 | Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A, B | | III A |
| 4.24 | Gaffelslæde bredde | b3 (mm) | 1100 |
| 4.31 | Frigang over jord, under mast | m1 (mm) | 135 |
| 4.32 | Frigang over jord, midten af hjulbase | m2 (mm) | 140 |
| 4.34.1 | Gangbredde for paller 1000 x 1200 på tværs | Ast (mm) | 4224 |
| 4.34.2 | Gangbredde for paller 800 x 1200 på tværs | Ast (mm) | 4024 |
| 4.35 | Venderadius | Wa (mm) | 2540 |
| 4.36 | Indvendig venderadius | b13 (mm) | 810 |
| 5.1 | Kørehastighed, med/uden last | km/h | 18/19 |
| 5.2 | Løftehastighed, med/uden last | m/s | 0,335/0,475 |
| 5.3 | Sænkehastighed, med/uden last | m/s | 0,460/0,380 |
| 5.5 | Trækstangstræk, med/uden last | kN | 16/10 |
| 5.7 | Hældningskapacitet, med/uden last | % | 20 |
| 5.10 | Kørebremse | | Mekanisk/Hydraulisk |
| 7.1 | Motorproducent/type | | GCT K25 |
| 7.2 | Motorkraft iht. ISO 1585 | kW | 37.4 |
| 7.3 | Nominel hastighed | min-1 | 2400 |
| 7.4 | Antal cylindre/slagvolumen | cm3 | 4/2488 |
| 7.5 | Brændstofforbrug ved indsats | l/h or kg/h | 4 l/h |
| 7.9 | Køretøjets el-systemspænding | V | 12 |
| 8.1 | Type drivenhed | | Hydro dynamisk |
| 10.4 | Brændstoftank, kapacitet | l/kg | 45/37 |
| 10.8 | Anhængertræk, type DIN | | Pin |

Diesel og gastrucks

| KBG 35+ | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--|------|------|-------------------|------------------|--------------------|
| Mast-type | H3 | Nominel kapacitet - lastcenter 500 mm - 3,5 t | Nominel kapacitet - lastcenter 500 mm - 3,5 t tvillinghjul | H1 | H4 | H2 uden lastbærer | H2 med lastbærer | Mastvinkel for/bag |
| VM Tele | 3000 | 3500 | 3500 | 2230 | 4273 | 150 | 150 | 6/12 |
| | 3300 | 3500 | 3500 | 2380 | 4573 | 150 | 150 | 6/12 |
| | 3500 | 3500 | 3500 | 2480 | 4773 | 150 | 150 | 6/12 |
| | 4000 | 3500 | 3500 | 2780 | 5273 | 150 | 150 | 6/8 |
| | 4500 | 3500 | 3500 | 3030 | 5773 | 150 | 150 | 6/6 |
| | 5000 | 3500 | 3500 | 3280 | 6273 | 150 | 150 | 3/6 |
| | 5500 | 3500 | 3500 | 3580 | 6773 | 150 | 150 | 3/6 |
| VFM Duplex | 3000 | 3500 | 3500 | 2080 | 4273 | 1422 | 857 | 6/12 |
| | 3300 | 3500 | 3500 | 2230 | 4573 | 1572 | 1007 | 6/12 |
| | 3500 | 3500 | 3500 | 2330 | 4773 | 1672 | 1107 | 6/12 |
| | 4000 | 3500 | 3500 | 2630 | 5273 | 1972 | 1407 | 6/8 |
| | 4500 | 3500 | 3500 | 2880 | 5773 | 2222 | 1657 | 6/6 |
| VFHM triplex | 4000 | 3500 | 3500 | 2005 | 5273 | 1376 | 782 | 6/6 |
| | 4350 | 3500 | 3500 | 2130 | 5623 | 1501 | 907 | 6/6 |
| | 4500 | 3500 | 3500 | 2180 | 5773 | 1551 | 957 | 6/6 |
| | 4700 | 3500 | 3500 | 2245 | 5973 | 1616 | 1022 | 6/6 |
| | 4800 | 3500 | 3500 | 2280 | 6073 | 1651 | 1057 | 6/6 |
| | 5000 | 3500 | 3500 | 2423 | 6273 | 1794 | 1200 | 6/6 |
| | 5400 | 3500 | 3500 | 2623 | 6673 | 1994 | 1400 | 3/6 |
| | 5500 | 3500 | 3500 | 2657 | 6773 | 2028 | 1434 | 3/6 |
| | 6000 | 2450 | 3500 | 2890 | 7273 | 2261 | 1667 | 3/6 |

